

LENOX WOODMASTER C-SHARP



LAME PREMIUM À HAUTE PERFORMANCE DE COUPE

- **EXCELLENTE DURÉE DE VIE DE LA LAME**
Les propriétés de l'acier de la bande procure une durée de vie accrue pour de multiples aiguises.
Une nouvelle géométrie des dents réduisant la fissuration de la lame et améliore l'évacuation de la sciure.
- **COUPE EFFICACEMENT ET RÉGULIÈREMENT À DES VITESSES ÉLEVÉES**
Dents parfaitement aiguës procurent une coupe régulière et permettent une avance plus rapide.
Un ajustement très précis des dents réduit la friction et assure une évacuation efficace de la sciure.
- **EXTRÊMEMENT VERSATILE**
L'inclinaison de 7° facilite la coupe billes de bois franc et de bois gelé.
L'inclinaison de 10° procure une coupe efficace pour usage général et pour le bois vert.
Les bandes plus épaisses donnent une performance optimale sur les scieries de plus grande puissance.

Description	TPI	Espacement des dents	Angle d'attaque	Ajustement des dents	Application	Boîte de 10
1-1/4" x 132" x 0.035"	1.1	7/8"	10°	0.022"	Usage général	210 \$CAN
1-1/4" x 144" x 0.042"	1.1	7/8"	10°	0.022"	Usage général	220 \$CAN
1-1/4" x 144" x 0.042"	1.1	7/8"	7°	0.022"	Bois franc ou gelé	220 \$CAN
1-1/2" x 144" x 0.042"	1.1	7/8"	10°	0.022"	Usage général	Rupture stock
1-1/4" x 156" x 0.042"	1.1	7/8"	10°	0.022"	Usage général	260 \$CAN
1-1/4" x 158" x 0.042"	1.1	7/8"	10°	0.022"	Usage général	272 \$CAN
1-1/4" x 162" x 0.042"	1.1	7/8"	10°	0.022"	Usage général	282 \$CAN